

## KÖCKERLING proffs maskiner till Sverige

Med kundorienterat tänkande och handlande lade bröderna Heinrich och Friedrich Köckerling 1955 grundstenen för den industriella tillverkningen av jordbearbetningsmaskiner i det Ostvestfaliska Verl, nära Gütersloh/Bielefeld. Hantverklig tradition, årtiondens erfarenhet av jordbearbetning och modet till nya lösningar är en god grund för framtiden Köckerlings imponerande utveckling. JBM LANTTEK bli exklusiv importör och generalagent i hela Sverige. Hemsidan [www.jbmlanttek.com](http://www.jbmlanttek.com) visa informationer om hela KÖCKERLING sortiment.

**På BORGEBY FÄLTDAGAR 2010 visa och demonstrera vi i på demofält och monter nr 280 t.ex. VECTOR, den 4-radiga universalkultivatoren för grund stubbearbetning och djup markuppluckring, såbäddskultivatoren VECTOR med 4,60 m arbetsbredd. Unik fördelen med VECTOR består bl.a. av EASY-SHIFT djupinställning som ger föraren möjlighet att ställa in djupet parallellt under körning, utan att traktorföraren behöver stanna eller kliva av traktorn. Från traktorhytten kan arbetsdjupet ställas in steglöst, till dess att man har optimala arbetsförhållanden. Också vid blandade markförhållanden från sand till lera, eller i våta sänkor kan föraren alltid ändra djupet. VECTOR finns med 4,60m, 5,70 m, 6,20 m och 8,0 m arbetsbredd.**

**Enastående med VECTOR 800 är att Du kan använda den med arbetsbredderna 5,70 m eller 8,00 m. För detta faller man helt enkelt upp eller ner de yttre ramdelarna. Allt efter tillgänglig dragmaskin eller önskat arbetsdjup kan lantbrukaren göra sitt val. De nya VECTOR pinnarna har en hög frigångshöjd, vilket tillåter ett arbetsdjup ned till 30 cm. TOP-MIX skären är beprövade både för grund som djup bearbetning och kan lätt ställas om. TOP-MIX ledplåtar monterade ovanför skären förhindrar stopp i maskinen och ger en god blandningseffekt, särskilt vid stora halmmängder, efter rågvete, råg eller fodermajs.**

De rejäla främre stödhjulen är en garanti för ett noggrant hållet arbetsdjup, också under mycket fuktiga förhållanden eller vid lätt jord. De beprövade dubbel-STs-vältarna finns på nästan alla KÖCKERLING-maskiner. Detta understryker vår tillfredsställelse med STS välttyp. Enkel, robust, sten- okänslig och också under våta förhållanden alltid problemfri. Denna välttyp arbetar på otaliga maskiner runt om i Europa. Den fjädrande efterharven ser till att det blir en optimal halmfördelning och inblandning. Arbetstrycket är variabelt inställbart och uppskattas av alla användare. VECTOR är utrustad med ett hydrauliskt hjulställ för landsvägstransporter. Detta fällt helt undan under arbetet.



KÖCKERLING VECTOR med unik EASY-SHIFT djupinställning som ger föraren möjlighet att ställa in djupet parallellt under körning, utan att traktorföraren behöver stanna eller kliva av traktorn.



30 JUNI - 1 JULI 2010 JBM LANTTEK ställer ut i monter nr 280

NYHET 2010 I SVERIGE